



Voorbeeld Bestektekst

Pos:..... Wortelwering
Aanbrengen wortelscherm. Volgens tekeningnummer
Langs bestaande beplanting (soort en leeftijd vermelden).

Wortelweringscherm **RootBarrier®**, gecoat POLYPROPYLEEN nonwoven geotextiel (290 g/m²) van thermisch gebonden filamenten met daarop aangebracht een geëxtrudeerde coating, (35 g/m²). Ondoordringbaar voor wortels, 100% waterdicht, resistent tegen bacteriën, 100% te recyclen.

Rollengte: 50 m / Rolbreedte: 50 cm, 65 cm, 100 cm, 130 cm, 150 cm, 200 cm

NB: VOLDOENDE AFSTAND VANAF DE STAM IN ACHT NEMEN; BIJ VOORKEUR NIET BINNEN DE KROONPROJECTIE

Breedte sleuf: 0,10 tot 0,20 cm; diepte sleuf in overeenstemming met aan te brengen wortelscherm. Wortelbehandeling door derden (gecertificeerd boomverzorger). 2 cm boven maaiveld aanbrengen en aanvullen met vrijgekomen grond. De aanvulling verdichten.

- Gewicht: 325 gr/m² EN-ISO 9864
- Doordrukweerstand: 3420 N DIN 54307
- Trekweerstand lengte: 22,8 kN/m ISO 10319
- Trekweerstand breedte: 23,1 kN/m ISO 10319
- Rek bij breuk lengte: 59,4 % ISO 10319
- Rek bij breuk breedte: 41,3 % ISO 10319
- Scheurweerstand lengte: 620,0 N ASTM D 4533-1996
- Scheurweerstand breedte: 607,0 N ASTM D 4533-1996

Indien het aanbrengen van de wortelwering conform de gebruiksinstructie gebeurt, geeft RootBarrier B.V. 25 jaar garantie op het product.

Het product mag tijdens het aanbrengen niet beschadigd worden.

Fabrikant/leverancier: Rootbarrier B.V.
Nikkelstraat 5
NL-8211 AJ Lelystad
Tel: +31(0)320 215 805
Fax: +31(0)320 220 630

.....m²